



## CAMPO DE APLICACIONES



## SECTORIZACIÓN CONTRA EL FUEGO

### SOLUCIÓN IDEAL PARA TODAS LAS DIMENSIONES

#### NUEVO



#### RAPIDEZ DE EJECUCIÓN

Bloques cuatro veces más grandes. Hasta 10m<sup>2</sup> / hora



#### ALTERNATIVA MUY ECONÓMICA

Consumo mínimo de mortero cola



#### IDEAL PARA MUROS DE GRAN ENVERGADURA

Debido a su ligereza tiene una ejecución más rápida



#### INSTALACIÓN MECANIZADA

Posibilidad de instalación de 2 en 2 bloques



EI 240 / HCM 120



#### ALTO RENDIMIENTO CONTRA EL FUEGO

Material incombustible A1  
EI 240 - HCM 120



#### ACABADO LIMPIO

Material blanco natural, buen brillo sin pintura ni revestimiento interior.



#### MURO ECONÓMICO DE GRAN ALTURA

Hasta 20 m con eliminación de juntas de hormigón armado según el dimensionamiento.



#### 2 EN 1 CONTRA FUEGO Y TÉRMICO

Con 15 cm EI 240



#### LIGERO

Ideal para renovación, desde 94 kg/m<sup>2</sup> (peso de la pared "desnuda")



## MUROS SECTORIZACIÓN CONTRA FUEGO



**THERMO 25**

**ALTURA MURO 20m**

**MODULBLOC20  
COMPACT20**

**ALTURA MURO 16m**

**BLOQUE 15**

**ALTURA MURO 4,5m**

## PATINILLOS Y HUECOS DE ASCENSOR



**TABIQUE 10**

**ALTURA MURO 3,5m**

**TABIQUE 7**

**ALTURA MURO 2,6m**

## SECTORIZACIÓN DE GARAJES



**MULTIPOR  
6cm para  
estructuras**

**EI 240**

**Sectorización  
Trasteros**

**EI 120**

**Cuartos de  
Instalaciones**

**EI 120**